


Утверждаю
Учредитель Частного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад Сказочный»
Р.Р. Фахруллин
Приказ № 12 от «20» апреля 2015г.



ИНСТРУКЦИЯ № 5-ИОТ по охране труда при работе с лестницей-стремянкой

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании ДНАОП 5.2.00-5.04-97 "Типовая инструкция по охране труда при работах с использованием переносных лестниц и стремянок".

1.2. К работе с применением лестниц-стремянки допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам работы, проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие удостоверение по охране труда, необходимую квалификацию и практические навыки работы с применением лестниц-стремянки.

1.3. Лица, работающие с применением лестниц-стремянки, должны знать:
приёмы оказания первой помощи;
инструкцию по охране труда при работе с лестницы-стремянки.

1.4. Лестница-стремянка применяется, в зависимости от условий и характера выполняемой работы.

1.5. Работу необходимо выполнять только порученную непосредственным руководителем и проводить её с использованием исправной лестницы-стремянки, обеспечивающая безопасное проведение работ и отвечающая требованиям, приведённым в разделе 2.

2. Общие требования

2.1. Общая длина (высота) лестницы должна обеспечивать рабочему возможность работать стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы. Длина лестницы не должна превышать 5 м.

2.2. Нижние концы лестниц должны иметь упоры в виде резиновых башмаков, если она устанавливается на полу, асфальте и т. п.

2.3. Расстояние между ступеньками лестницы-стремянки должно быть не более 250 мм и не менее 150 мм.

2.4. Размер рабочих площадок лестниц (стремянки) должен быть не менее 320 x 320 мм. Рабочие площадки лестниц (стремянки), высотой 1, 3 м и выше должны иметь ограждения (упор, поручни).

2.5. Металлические детали лестниц не должны иметь трещин, заусенцев и острых краёв.

2.6. Раздвижные лестницы (стремянки) должны иметь замковое приспособление, исключающее возможность самопроизвольного раздвижения лестниц (стремянки) во время работы на них.

2.7. Лестница-стремянка должна подвергаться испытанию, в зависимости от условий пользования ею, не реже 1 раза в год.

2.7. Лестница-стремянка должна быть инвентаризирована, иметь на тетивах порядковый номер и быть записана в специальном журнале, в котором отмечаются ее периодические осмотры. На ее тетивах должна указываться дата очередного испытания.

3. Требования безопасности перед началом работ.

- 3.1. До начал работ необходимо:
надеть рабочую одежду, застегнуть обшлаги рукавов и убрать свисающие концы одежды;
осмотреть рабочее место, убрать предметы, мешающие работе, и освободить проходы;
проверить наличие в рабочей сумке необходимых инструментов и приспособлений;
подготовить и надеть предохранительный пояс при работе на высоте более 1, 3 м.
- 3.2. Проверить срок очередного испытания лестницы (стремянки). До начала работы о всех неисправностях сообщить руководителю работ.
- 3.3. Тщательно осмотреть лестницу на соответствие требованиям, приведённым в разд. 2.
- 3.4. Обеспечить устойчивость лестницы (стремянки), а потом путём осмотра и испытания убедиться, что они не могут соскользнуть с места или быть случайно сдвинутыми.

4. Требования безопасности во время работы.

- 4.1. При работе на лестницах (стремянках) в местах с оживлённым движением пешеходов или на высоте больше 4 м, независимо от наличия на концах лестницы (стремянки) резиновых башмаков, около неё должен находиться работник, наблюдающий за местом проведения работ, движением людей и поддерживающий лестницу.
- 4.2. Если необходимо установить лестницу (стремянку) против входных дверей, то около неё должен находиться работник, оберегающий её от толчков.
- 4.3. Для работы на маршах лестничных площадок могут применяться лестницы с укороченной тетивой или устраиваться специальные настилы.
- 4.4. При работе на высоте более 1,3 м передавать работнику инструмент, приспособления, сменные блоки и др., а также получать их от работника разрешается только с помощью бесконечной верёвки.
- 4.5. На лестнице не должно быть более 1 работающего.
- 4.6. При транспортировании лестницы убедитесь в безопасности окружающих.
- 4.7. При работе с применением лестницы-стремянки запрещается:
применять лестницы (стремянки) с истекшим сроком очередного испытания;
работать с применением неисправных лестниц;
стоять или проходить под лестницей, на которой находится рабочий;
находиться на лестнице на расстоянии менее 1 м от её верхнего конца;
в случае недостаточной длины лестницы устраивать опорные сооружения из ящиков, бочек и т. п.;
- работать с двух верхних ступенек лестниц (стремянки), не имеющих ограждений;
находиться на ступеньках больше, чем одному человеку;
работать около и над работающими машинами, валами, шкивами, транспортёрами и др.;
- выполнять работу по натягиванию проводов и кабелей;
поддерживать на высоте тяжёлые детали;
применять временные настилы на случайных опорах (ящиках, кирпичах и т. п.) вместо лестниц;
применять лестницы (стремянки) с прибитыми гвоздями ступеньками без врезки ступенек в тетивы.

5. Требования безопасности по окончании работы.

- 5.1. Проверить наличие используемых инструментов и приспособлений.
5.2. Привести в порядок рабочее место.

- 5.3. Убрать лестницу в отведённое для хранения место.
- 5.4. Сдать инструмент и приспособления или убрать их в отведённое для хранения место.

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 6.1. Каждый работник, первым выявивший угрозу возникновения аварийной ситуации, должен немедленно прекратить работу и подать команду "СТОП!".
- 6.2. Команду "СТОП!", поданную любым работником, должны немедленно выполнить все работники, услышавшие её.
- 6.3. Об угрозе возникновения или о возникновении аварийной ситуации работник обязан немедленно сообщить руководителю работ (непосредственному руководителю).
- 6.4. При работе на лестнице-стремянке с использованием электроинструмента в аварийных ситуациях действовать согласно правилам безопасности при работе с соответствующим инструментом.
- 6.5. Во всех случаях запрещается спрыгивать с лестницы (стремянки) с высоты более 1,5 м.
- 6.6. При несчастном случае к потерпевшему вызвать врача, а до его прибытия оказать потерпевшему первую помощь.
- 6.7. При угрозе возникновения или возникновения других аварийных ситуаций действовать в соответствии со своими обязанностями согласно Плану ликвидации аварий.